

## Fassheizer

## Drum heating jackets

Isolierdeckel TDR / 45  
Integriert

Insulated lid TDR/45  
integrated

Mantelheizung und Isolierung  
PIDR / 45

Jacket heating and insulation  
PIDR / 45



Bodenheizer BDR / 45  
mit Rollen

Bottom heater BDR / 45 with rollers

PIDR / 45 mit integriertem TDR / 45



PIDR / 45 with integrated TDR / 45

DIDR / 200



DIDR / 200

CDR / 12 mit TDR / 12



CDR / 12 with TDR / 12

FK-DHDR Kombination



FK-DHDR combination unit

P= Drehtromm-Ausführung, BDR=Bodenheizer, TDR=Isolierdeckel, Maßänderungen vorbehalten.  
P=AC-version, BDR=base heater, TDR=insulated lid, dimensions subject to alteration.

Typ	Liter	Energie ca. Liter	Leistung	Innen/Außen Ø mm	Gesamthöhe/-Länge mm einschließl. Lenkrollen
CDR/12 BDR/12 TDR/12	50 - 60	230 V/50 Hz 230 V/50 Hz	1,5 kW 1,0 kW	470/560 450/- 550/-	500 80 130
IDR/25 BDR/25 TDR/25	90 - 110	230 V/50 Hz 230 V/50 Hz	2,0 kW 1,5 kW	515/- -	680 80 130
IDR/45 BDR/25 PIDR/45 PBDR/45 TDR/45	200 - 220	230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz	4,0 kW 1,5 kW 4,0 kW 1,5 kW	650/- -	975 80 975 80 130
(P)IDR/45 mit integriertem Deckel TDR	200 - 220	230 V/50 Hz (400 V/50 Hz)	4,0 kW	600/-	1320 inkl. aufgebautem Schaltkasten
PIDR/90 BDR/90 TDR/90	350 - 500	400 V/50 Hz 230 V/50 Hz	7,0 kW 2,0 kW	840/- -	1250 80 130
DIDR/200 DBDR/200 TDR/200	200 - 220	Dampf oder Heißwasser	~ 3,5 kW ~ 1,0 kW abhängig von Dampfversorgung	650/-	975 80 150
Fasskipptrockner FASSKULI mit Auflageheizer und Horizontal-Fassheizer					
FK-HDR/45 FK-HBDR/45 FK-HTDR/45	200 - 220	230 V/50 Hz (400 V/50 Hz)	4,0 kW 1,5 kW	650 900 lang	900 700 130
FK-DHBR/200 FK-DHBD/200 FK-HTDR/200	200 - 220	Dampf oder Heißwasser	~ 3,5 kW ~ 1,5 kW abhängig von Dampfversorgung	650 900 lang	900 700 130

W&H Elektro- und Dampf-Fassheizer sind mobile Heizgeräte, die nahezu jedes Aufheizproblem im Betrieb oder auf der Baustelle in den Griff bekommen.

Das Programm reicht vom einteiligen Gerät für 50 l Gebinde bis zur aufklappbaren Kombination für 500 l Fässer.

W&H Electric and Steam drum heating jackets are mobile heating units, which can tackle nearly every problem either in the factory or on the worksite. The range of sizes ranges from the single unit for 50 litre containers up to those with the fold open combination for 500 litre drums.